



ÄLVSBYNS  
KOMMUN

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot  
mark- och vattenförorening vid lagring av  
brandfarliga vätskor (NFS 2003:4 kap 9)

## Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk ("skrotintyg")

Namn /företag		
Besöksadress		Kontaktperson
Postadress		Telefonnummer
Postnummer	Ort	Telefaxnr / e-postadress

### Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning
----------------------

### Förvaring

Cistern:	<input type="radio"/> ovan mark	<input type="radio"/> i mark
	<input type="radio"/> utomhus	<input type="radio"/> inomhus
Rörledningar:	<input type="radio"/> ovan mark	<input type="radio"/> i mark
	<input type="radio"/> utomhus	<input type="radio"/> inomhus

### Cistern och rörledning som tagits ur bruk

Cistern och rörledning tagen ur bruk:	<input type="radio"/> Ja, datum _____	<input type="radio"/> nej
Cistern och rörledning tömd och rengjord:	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> nej
Om ja, vem har utfört rengöringen:	_____	
Cisternen avlägsnad:	<input type="radio"/> Ja, datum _____	<input type="radio"/> nej
Påfyllningsrör och avluftningsledning avlägsnad:	<input type="radio"/> Ja, datum _____	<input type="radio"/> nej
Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas:	_____	
<hr/>		
Cisternen sandfylld:	<input type="radio"/> Ja, datum _____	<input type="radio"/> nej
Övrigt:	_____	

Datum:..... Namn:.....

Namnförtydligande:.....

"Skrotintyget" skickas till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggkontoret, 942 85  
ÄLVSBYN

## Upplysningar

### **Krav enligt föreskriften**

Enligt 9 kap i naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall cistern och rörledning som tas ur bruk tömmas och rengöras. Åtgärder skall vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som tas ur bruk ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

### **Allmänna råd**

Enligt allmänna råd till föreskrifterna bör cistern som varaktigt tas ur bruk avlägsnas. Påfyllningsrör och avluftningsrör bör avlägsnas för att hindra att påfyllning kan ske av misstag. Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan det vara bra att fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver är farligt avfall.

### **Rekommendation**

Ackrediterade företag bör anlitas.